



WZMACNIACZ AUDISON AP F8.9 BIT

CENA: **3 799,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: AUDISON

NUMER KATALOGOWY: 66755005

KOD EAN: 8018823126977

OPIS PRZEDMIOTU

AUDISON TO FIRMA Z WYJĄTKOWYMI TRADYCJAMI ZWIĄZANYMI Z PROJEKTOWANIEM ORAZ PRODUKCJĄ PODZESPOŁÓW CAR AUDIO. TA MARKA, SPECJALIZUJE SIĘ PRZED E WSZYSTKIM W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SAMOCHODOWYCH WZMACNIACZACH I GŁOŚNIKACH. JEJ PRODUKTY SĄ BARDZO CZĘSTO STOSOWANE PRZEZ ZAWODNIKÓW STARTUJĄCYCH W NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYCH ZAWODACH SOUND-OFF, KTÓRYCH CELEM JEST WYŁONIE NIE NAJLEPIEJ NAGŁOŚNIONYCH SAMOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH. AUDISON STAWIA PRZED E WSZYSTKIM NA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ.

POWER SUPPLY

- POWER SUPPLY VOLTAGE / FUSE 11 ÷ 15 VDC / 2 X 30A
- OPERATING POWER SUPPLY VOLTAGE 6.5V ÷ 17V
- IDLING CURRENT 1.6 A
- SWITCHED OFF WITHOUT DRC 1.7mA
- SWITCHED OFF WITH DRC 5 MA
- CONSUMPTION @ 14.4 VDC, 2Ω, MAX MUSICAL
- POWER 55 A
- REMOTE IN 6 ÷ 15 VDC (1 MA)
- REMOTE OUT 4 ÷ 15 VDC (150 MA)
- ART - AUTOMATIC REMOTE TURN ON/OFF FROM
- OUTPUT BTL SPEAKERS (SELECTABLE) 2 ÷ 7 VDC
- AST - AUTOMATIC SIGNAL TURN ON/OFF (SELECTABLE) SPEAKER-IN

AMPLIFIER STAGE

- DISTORTION - THD @ 1 KHZ, 4Ω, 70% RATED POWER 0,06%
- DAMPING FACTOR @ 1 KHZ, 4Ω, 2 VRMS > 110
- BANDWIDTH @ -1.5 DB 10HZ ÷ 22KHZ
- S/N RATIO (A WEIGHTED @ 1 V INPUT) MASTER INPUT 100 DBA
- S/N RATIO (A WEIGHTED @ 1 V INPUT) OPTICAL INPUT 105 DBA
- INPUT SENSITIVITY PRE-IN 0.6 ÷ 6 VRMS
- INPUT SENSITIVITY SPEAKER-IN 2.2 ÷ 22 VRMS
- MINIMUM LOAD

- IMPEDANCE
- 8CH: 2Ω
- 4CH - (BRIDGE 1/2; 3/4; 5/6; 7/8) : 4Ω

OUTPUT POWER (RMS) @14.4 VDC, 1% THD:

- 8CH @ 4Ω 85 W X 8
- 8CH @ 2Ω 130 W X 8
- 4CH (BRIDGE 1/2; 3/4; 5/6; 7/8) @ 4Ω 260 W X 4

DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

- FILTER TYPE FULL / HI PASS / LOW PASS / BAND PASS
- FILTER MODE AND SLOPE LINKWITZ @ 12/24 DB
- BUTTERWORTH @ 6/12/18/24 DB
- CROSSOVER FREQUENCY 68 STEPS @ 20 ÷ 20K HZ
- PHASE CONTROL 0° / 180°
- BASS BOOST N.1 ADJUSTABLE PARAMETRIC POLE
- ANALOG INPUT EQUALIZER
- (20 ÷ 20K HZ) AUTOMATIC DE-EQUALIZATION
- OUTPUT EQUALIZER N.9 PARAMETRICS EQUALIZERS: ±12 DB;10 POLE;
- 20 ÷ 20K HZ
- TIME ALIGNMENT DISTANCE 0 ÷ 510 CM / 0 ÷ 200.8 INCHES
- TIME ALIGNMENT DELAY 0 ÷ 15 MS
- TIME ALIGNMENT STEP 0.08 MS; 2.8 CM / 1.1 INCH
- TIME ALIGNMENT FINE SET 0.02 MS; 0.7 CM / 0.27 INCH
- PRESET (DRIVE PRESET) ROTARY SWITCH FOR 7 INSTALLATION PRESETS
- ACOUSTIC PRESET N.2 DSP MEMORY, DRC SELECTABLE

CONTROL CONNECTIONS

- FROM / TO PERSONAL COMPUTER 1 X MICRO USB
- TO AUDISON DRC AB / MP 1 X AC LINK
- OPTICAL SELECT OPTICAL SELECT WIRE CONTROL +12 V ENABLE
- MASTER ENABLE MASTER ENABLE WIRE CONTROL +12 V ENABLE

GENERAL REQUIREMENTS

- PC CONNECTIONS MICRO USB 1.1 / 2.0 / 3.0 COMPATIBLE
- SOFTWARE/ PC REQUIREMENTS MICROSOFT WINDOWS (32/64 BIT): VISTA,
- WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10
- VIDEO RESOLUTION WITH SCREEN
- RESIZE MIN. 1024 X 600
- AMBIENT OPERATING TEMPERATURE
- RANGE 0 °C TO 55 °C (32 °F TO 131 °F)

SIZE

- MAX SIZE W X H X D (MM/INCH) 238 X 49.5 X 155 / 9.37 X 1.95 X 6.1
- WEIGHT (KG/LBS) 1.98 / 4.36