

SUBWOOFER HERTZ ES 300.5 300MM 4 OHM


CENA: **479,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: HERTZ

NUMER KATALOGOWY: 78035048

KOD EAN: 8018823109482



OPIS PRZEDMIOTU

GŁOŚNIKI NISKOTONOWE LINII ENERGY.5 ES 300.5 OFERUJĄ BARDZO DYNAMICZNY BAS I SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ WYJĄTKOWY POZIOM CIŚNIENIA DŹWIĘKU (SPL-SOUND PRESSURE LEVEL), NIEOSIĄGALNY DOTYCHCZAS W TEJ KATEGORII PRODUKTÓW.

WPROWADZENIE TECHNOLOGI V-CONE® MIAŁO DUŻY WPŁYW NA POPRAWĘ WYDAJNOŚCI SUBWOOFERÓW ES.5, A TAKŻE NA POPRAWĘ SZTYWNOŚCI MEMBRANY. ZMNIJSZONO MASĘ RUCHOMEGO ZESPOŁU, CO POZWOLIŁO NA WIĘKSZY ZAKRES RUCHU CEWKI DRGAJĄCEJ I UZYSKANIE WYŻSZEJ MOCY SZCZYTOWEJ.

ZASTOSOWANIE KOSZA Z WŁÓKNA KLEJONEGO ŻYWICĄ, O PROFILU PIĘCIORAMIENNYM ORAZ ZAWIESZENIE Z PIANKI O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI, JAK I DOBÓR POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW, PRZYCZYNIŁ SIĘ DO UZYSKANIA WYJĄTKOWEJ LINIOWOŚCI MECHANICZNEJ, A TYM SAMYM AKUSTYCZNEJ.

WSZYSTKO TO JAKI I DRASTYCZNA REDUKCJA VAS (OBJĘTOŚĆ EKWIWALENTNA W LITRACH), ZAPEWNIŁA UZYSKANIE WYSOKIEGO POZIOMU CIŚNIENIA DŹWIĘKU (SPL) NAWET W MAŁYCH OBUDOWACH.

SUBWOOFERY HERTZ ENERGY.5 TO NAJLEPSZY WYBÓR DLA OSÓB SZUKAJĄCYCH MOCNEGO BASU ORAZ ŁATWEJ INSTALACJI W SAMOCHODZIE.

DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY - 300 MM (12 CALI)
- SZCZYTOWA MOC - 1050 W MAX
- MOC CIĄGŁA - 350 W RMS
- IMPEDANCJA - 4 Ω
- PASMO PRZENOSZENIA HZ 25 ÷ 250
- CZUŁOŚĆ SPL - 92 DB

- CEWKI Ø 60 MM (2,4 CALA)
- X-MAX - 9 MM
- X-MECH - 13,5 MM (0,53 CALA)
- RE - 3,1 Ω
- FS - 35 HZ
- VAS - 48,5
- QTS - 0,66
- QES - 0,7
- QMS - 11,4
- WAGA JEDNEGO GŁOŚNIKA - 5,6 KG (12,35)
- WYMIARY MAGNESU - 140 X 75 X 30 MM
- MAGNES - WYSOKIEJ GĘSTOŚCI FERRYT
- MEMBRANA - ODPORNY NA WILGOĆ PRASOWANY PAPIER.