

SUBWOOFER HERTZ ES 250.5 250 MM 4 OHM


CENA: **369,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: HERTZ

NUMER KATALOGOWY: 78035038

KOD EAN: 8018823109468



OPIS PRZEDMIOTU

GŁOŚNIKI NISKOTONOWE LINII ENERGY.5 ES 250.5 OFERUJĄ BARDZO DYNAMICZNY BAS I SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ WYJĄTKOWY POZIOM CIŚNIENIA DŹWIĘKU (SPL-SOUND PRESSURE LEVEL), NIEOSIĄGALNY DOTYCHCZAS W TEJ KATEGORII PRODUKTÓW.

WPROWADZENIE TECHNOLOGI V-CONE® MIAŁO DUŻY WPŁYW NA POPRAWĘ WYDAJNOŚCI SUBWOOFERÓW ES.5, A TAKŻE NA POPRAWĘ SZTYWNOŚCI MEMBRANY. ZMNIJSZONO MASĘ RUCHOMEGO ZESPOŁU, CO POZWOLIŁO NA WIĘKSZY ZAKRES RUCHU CEWKI DRGAJĄCEJ I UZYSKANIE WYŻSZEJ MOCY SZCZYTOWEJ.

ZASTOSOWANIE KOSZA Z WŁÓKNA KLEJONEGO ŻYWICĄ, O PROFILU PIĘCIORAMIENNYM ORAZ ZAWIESZENIE Z PIANKI O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI, JAK I DOBÓR POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW, PRZYCZYNIŁ SIĘ DO UZYSKANIA WYJĄTKOWEJ LINIOWOŚCI MECHANICZNEJ, A TYM SAMYM AKUSTYCZNEJ.

WSZYSTKO TO JAKI I DRASTYCZNA REDUKCJA VAS (OBJĘTOŚĆ EKWIWALENTNA W LITRACH), ZAPEWNIŁA UZYSKANIE WYSOKIEGO POZIOMU CIŚNIENIA DŹWIĘKU (SPL) NAWET W MAŁYCH OBUDOWACH.

SUBWOOFERY HERTZ ENERGY.5 TO NAJLEPSZY WYBÓR DLA OSÓB SZUKAJĄCYCH MOCNEGO BASU ORAZ ŁATWEJ INSTALACJI W SAMOCHODZIE.

DANE TECHNICZNE:

- KOMPONENT - WOOFER (GŁOŚNIK NISKOTONOWY)
- ŚREDNICA GŁOŚNIKA - 250 MM (10 CALI)
- ŚREDNICA CEWKI - Ø 50 MM (2 CALE)
- MOC SZCZYTOWA - 750 W MAX
- MOC CIĄGŁA - 250 W RMS
- IMPEDANCJA - Ω 4

- PASMO PRZENOSZENIA - HZ 28 ÷ 300
- CZUŁOŚĆ SPL - 90 DB
- XMAX - 9 MM
- XMECH - 15,5 MM (0,61 IN.)
- RE Ω - 2,9
- FS - 35 HZ
- VAS - 27,7
- QTS - 0,6
- QES - 0,65
- QMS - 9,6
- WAGA JEDNEGO GŁOŚNIKA - 4 KG (8,82)
- WYMIARY MAGNESU - 120 X 60 X 34 MM
- MAGNES - WYSOKIEJ GĘSTOŚCI FERRYT
- MEMBRANA - ODPORNY NA WILGOĆ PRASOWANY PAPIER.