

SUBWOOFER HERTZ ES F20.5 200MM 4 OHM



CENA: **299,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: HERTZ

NUMER KATALOGOWY: 78035370

KOD EAN: 8018823109581

OPIS PRZEDMIOTU

GŁOŚNIK NISKOTONOWY ES F20.5 TO IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA TYCH KTÓRZY SZUKAJĄ SUBWOOFERA O KOMPAKTOWYCH ROZMIARACH, A JEDNOCZEŚNIE DOSTARCZAJĄCEGO POTĘŻNY I EKSCYTUJĄCY DŹWIĘK. GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA PROFILU ULTRA FLAT WYNOŚI 85 MM, DLA SUBWOOFERA ES F20.5; 94MM DLA SUBWOOFERA ES F25.5 I 106 MM DLA SUBWOOFERA ES F30.5. PODCZAS PROJEKTOWANIA TYCH SUBWOOFERÓW, ZWRÓCONO MAKSYMALNĄ UWAGĘ NA KAŻDY SZCZEGÓŁ, ABY ZAGWARANTOWAĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ MECHANICZNĄ, JAK RÓWNIEŻ DUŻĄ ODPORNOŚĆ TERMICZNĄ. WSZYSTKIE TE DZIAŁANIA ZOSTAŁY WYKONANE BY ZAPEWNIĆ WYJĄTKOWĄ DYNAMIKĘ I ZASKAKUJĄCĄ MOC. WYTRZYMAŁY MAGNES FERRYTOWY, MEMBRANA Z PRASOWANEGO PAPIERU, SYSTEM DEKOMPRESJI POWIETRZA Z WENTYLACJĄ, MIEDZIANA CEWKA DRGAJĄCA, NAWINIĘTA NA ALUMINIOWEJ POWIERZCHNI, TO TYLKO NIEKTÓRE Z UNIKALNYCH CECH SUBWOOFERÓW LINII ENERGY FLAT. WSZYSTKIE SUBWOOFERY LINII ENERGY: ES F20.5, ES F25.5 AND ES F30.5 SĄ SOLIDNIE WYKONANE I POSIADAJĄ WYJĄTKOWO PŁASKI PROFIL ORAZ LOGO HERTZ NA OSŁONIE PRZECIWKURZOWEJ, DZIĘKI CZEMU NADAJĄ SIĘ DO MONTAŻU W KAŻDEJ INSTALACJI.

DANE TECHNICZNE:

- KOMPONENT - WOOFER (GŁOŚNIK NISKOTONOWY)
- ŚREDNICA GŁOŚNIKA - 200 MM (8 CALI)
- ŚREDNICA CEWKI - Ø 38 MM (1,5 CALA)
- MOC SZCZYTOWA - 600 W MAX
- MOC CIĄGŁA - 200 W RMS
- IMPEDANCJA - Ω 4
- PASMO PRZENOSZENIA - HZ 32 ÷ 400
- CZUŁOŚĆ SPL - 93 DB
- XMAX - 5 MM
- XMECH - + / - 12 MM (0,47 IN.)
- RE Ω - 2,9
- FS - 52 HZ
- VAS - 13,2
- QTS - 0,4

- QES - 0,46
- QMS - 3,38
- WAGA JEDNEGO GŁOŚNIKA - 2,40 KG (5,28)
- WYMIARY MAGNESU - 120 X 60 X 22 MM
- MAGNES - WYSOKIEJ GĘSTOŚCI FERRYT
- MEMBRANA - ODPORNY NA WILGOĆ PRASOWANY PAPIER.