

SUBWOOFER HERTZ DS 25.3 250 MM 4 OHM

CENA: **609,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: HERTZ

NUMER KATALOGOWY: 78021091

KOD EAN: 8018823111836



OPIS PRZEDMIOTU

SUBWOOFERY DS 25.3 OFERUJĄ WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ I WYJĄTKOWĄ MOC. POSIADAJĄ MEMBRANĘ POLIPROPYLENOWĄ I ZAWIESZENIE WYKONANE Z KAUCZUKU BUTYLOWEGO, KTÓRE ZAPEWNIĄ MOŻLIWOŚĆ DOSKONAŁEGO PRZEMIESZCZANIA Z MINIMALNYM ZNIEKSZTAŁCENIEM. SKUTECZNY SYSTEM CHŁODZENIA ZAPEWNIĄ OPTYMALNE ROZPROSZENIE CIEPŁA, ZWIĘKSZAJĄC ICH NIEZAWODNOŚĆ. DZIĘKI PRZEMYŚLANEMU, STARANNEMU ZAPROJEKTOWANIU, SUBWOOFERY DIECI MOGĄ BYĆ STOSOWANE ZARÓWNO W OBUDOWACH ZAMKNIĘTYCH LUB TYPU BASS-REFLEX.

DANE TECHNICZNE:

- RODZAJ: SUBWOOFER
- ROZMIAR MM 250
- MOC (W) SZCZYTOWA/CIĄGŁA 300/150
- IMPEDANCJA OHM 4
- PASMO PRZENOSZENIA HZ 32 - 400
- CZUŁOŚĆ DB/SPL 89
- WIELKOŚĆ MAGNESU D·D·H MM 100X50X25
- CAŁK. WYPORNOŚĆ PRZETWORNIKA L 1,2
- ŚREDNICA CEWKI MM 38
- MAGNES FERRYTOWY O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI ENERGII
- MEMBRANA POLIPROPYLENOWA WZMOCNIONA MIKĄ
- CIĘŻAR (1 SZT.) KG 3,0 X-MECH* MM
- 16 X-MECH: MAKS. SKOK MECHANICZNY: WSKAZUJE ZAKRES RUCHU W OBSZARZE LINIOWEGO DZIAŁANIA

GŁOŚNIKA W OBU KIERUNKACH

- POLIPROPYLENOWA MEMBRANA USZTYWNIIONA PROSZKAMI MINERALNYMI.
- BUTYLOWY PIERŚCIEŃ ZAWIESZENIA O DŁUGIM SKOKU.
- BARDZO WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ I ZNAKOMITA DYNAMIKA.
- ZAPROJEKTOWANY DLA MAŁYCH ZAMKNIĘTYCH OBUDÓW I OBUDÓW BAS-REFLEKSOWYCH.
- CEWKA Z CZYSTEJ MIEDZI NAWINIĘTA NA ALUMINIOWYM RDZENIU POSIADA ZNAKOMITE WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE I MECHANICZNE.
- SYSTEM ODPOWIEZRZAJĄCY ZWIĘKSZA LINIOWOŚĆ SKOKU I POPRAWIA WYPROMIENIOWYWANIE CIEPŁA.