









CZUJNIK PARKOWANIA STEELMATE PTSF400 M8

CENA: 440,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: STEELMATE

NUMER KATALOGOWY: PTS400M8-F FRONT

OPIS PRZEDMIOTU

CZUJNIK PARKOWANIA STEELMATE PTSF410 M8 4-SENSOROWY SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA NA PRZÓD Z WYŚWIETLACZEM, WERSJA STANDARD

STEELMATE AUTOMOTIVE
THINK SAFETY, THINK STEELMATE!

CZUJNIKI FIRMY STEELMATE UŻYWANE SĄ W SALONACH DILERSKICH ORAZ ASO JAKO DOPOSAŻENIE AUTA TAKICH MAREK JAK : *KIA, HYUNDAI, VW, SKODA, SEAT, FORD, CITROEN, FIAT, MITSUBISHI, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA* (CZUJNIKI MOŻNA ZAMONTOWAĆ W KAŻDYM INNYM AUCIE)



Switch umożliwiający zaprogramowanie 2 funkcji czujników Steelmate PTSF400M8

FUNK

CJE PRZEŁĄCZNIKÓW CENTRALKI :

1) CZAS DZIAŁANIA CZUJNIKÓW (AKTYWACJA NASTĘPUJE PO NACIŚNIECIU HAMULCA):

- **POZYCJA 1 - CZAS DZIAŁANIA 8 SEKUND. ZALECANE DO AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW.**
- **POZYCJA 2 - CZAS DZIAŁANIA 20 SEKUND. ZALECANE DLA MANUALNEJ SKRZYNI BIEGÓW.**

2) PRZEŁĄCZNIK WYSOKOŚCI SENSORÓW:

- **POZYCJA 1 DLA SENSORÓW ZAINSTALOWANYCH NA WYSOKOŚCI: 55 CM < 65 CM.**
- **POZYCJA 2 DLA SENSORÓW ZAINSTALOWANYCH NA WYSOKOŚCI: 45 CM < 54 CM.**



3 sposoby montażu wyświetlacza

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZESTAWU:

4-sensorowe czujniki parkowania na przedni zderzak (z możliwością zastosowania jako zestaw 2-sensorowy).

Przystosowanie do pracy w każdych warunkach pogodowych w szerokim zakresie temperatur (-40°C +85°C).

Możliwość współpracy z fabrycznymi tylnymi czujnikami parkowania.

Funkcja samotestowania sensorów.

Inteligentny sposób wykrywania przedniego orurowania.

Zakres pracy: od 1 m do 30 cm.

4 sensorowe czujniki przód

Regulacja siły i tonu dźwięku buzzera.

Błyskawiczna reakcja na przeszkody.

Wodoodporne złącza.

PTSF410M8

LED

Wskazanie odległości od przeszkody na wyświetlaczu LED i dźwiękiem buzzera.



PARAMETRY TECHNICZNE

- NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 12V DC

- MOC ROBOCZA: <2,5 W
- ZASIĘG: 0,1 ~ 2,5 M / 0,3 ~ 8.2FT
- ZAKRES ALARMU (WYŚWIETLACZ): 0,1 ~ 1,5 M / 0,3 ~ 4.9FT
- TEMPERATURA PRACY: -40 ℃ ~ 80 ℃ + / -40 ℉ ~ 185 ℉ +

W ZESTAWIE:

- SENSORY 14D-12 4SZT
- MODUŁ STEROWANIA 1 SZT
- WYŚWIETLACZ 1SZT
- OKABLOWANIE 4SZT
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- WIERTŁO